

Serie Flexible



El gabinete Flex para interiores ofrece una excelente calidad de imagen y alto rendimiento, con una frecuencia de refresco superior y brillo ideal para diferentes espacios. Su diseño flexible permite una instalación versátil y es totalmente compatible con el sistema operativo Novastar



**GABINETE
50X50/
50x100**



**AJUSTE
CONCAVO Y
CONVEXO**



**INTERIOR Y
EXTERIOR**



Varilla retráctil



Incluye herrajes cóncavos y convexos que permiten formar estructuras curvas. Con solo 10 módulos puede lograrse una circunferencia completa. Sus esquinas reforzadas facilitan un manejo seguro, mientras que su diseño modular ofrece gran flexibilidad para instalaciones creativas y personalizadas.

Círculo perfecto con solo 10 módulos

Efecto de ola, con precisión en grados.



Especificaciones del producto

Modelo	FLEX26-I	FLEX29-I	FLEX3.9-I	FLEX2.9-O	FLEX3.9-O
Pixel Pitch	2.6	2.9	3.9	2.9	
Distancia mínima de visión	2.6 mts	2.9 mts	3.9 mts	2.9 mts	2.9 mts
Resolución de Gabinete	192 x 192 / 192 x 384	168 x 168 / 168 x 336	128 x 128 / 128 x 256	168 x 168 / 168 x 336	128 x 128 / 128 x 256
Píxeles m2	36,864 px / 73,728 px	28,224 px / 56,448 px	16,384 px / 32,768 px	28,224 px / 56,448 px	16,384 px / 32,768 px
Píxeles por modulo	96 x 96	84 x 84	64 x 64	84 x 84	64 x 64
Tamaño de gabinete	500 x 500 mm / 500 x 1000 mm				
Tamaño de módulo	250x250mm				
Brillo (Nits /m2)	1000 nits			4500 nits	
Peso (kg /m2)	28kg / 25kg			28kg / 25kg	
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°				
Proteccion	IP40			IP65/ IP54	
Temperatura permitida de operación	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad				
Frecuencia de actualización	3840 Hz				
Voltaje de Operación	100-240-60hz				
Tiempo de vida	100,000 horas				
Consumo máximo (max/prom) w/m2	550 / 180 w mt2			800 / 260 w mt2	616 / 205 w mt2
Material de gabinete	Die -casting aluminio				



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.