

# Serie Mini Póster



Eleve la comunicación visual de su negocio con el Mini Poster LED, una solución versátil diseñada para captar la atención con una claridad excepcional y un diseño ultra estilizado. Ideal para retail, eventos y espacios comerciales que buscan impacto y modernidad.

**BRILLO:**

Con 2000 nits de brillo, sus anuncios destacarán con colores vibrantes bajo cualquier iluminación interior.

**CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR**

Gracias a su Pixel Pitch de 2.5, ofrece una resolución nítida incluso a distancias cortas, permitiendo que sus contenidos se vean impecables desde cualquier ángulo.

**RENDIMIENTO FLUIDO**

Una frecuencia de actualización de 3840 Hz garantiza que los videos se reproduzcan con total suavidad, sin parpadeos, ideal para grabaciones con cámaras de smartphones

**TIEMPO DE VIDA:**

Diseñado para el trabajo pesado con una vida útil de 100,000 horas y un consumo energético optimizado de solo 200W (promedio).



110cm

35cm

**FÁCIL DE MOVER:**

El Mini Poster LED ha sido diseñado pensando en la dinámica de los negocios modernos. Ya no estás limitado a un solo lugar; lleva tu mensaje a donde esté tu audiencia de forma rápida y sencilla.

Su diseño compacto y ligereza facilitan la instalación en diversos entornos, mientras que su protección IP54 asegura resistencia y confiabilidad en el día a día. Es la herramienta definitiva para convertir visitantes en clientes.



# Especificaciones del producto

| Modelo                           | MINI POSTER       |
|----------------------------------|-------------------|
| Pixel Pitch                      | 2.5               |
| Distancia mínima de visión       | 2.5m <sup>2</sup> |
| Dimensión de pantalla            | 320x960m          |
| Resolución de pantalla           | 128x384px         |
| Píxeles por módulo               | 128x64px          |
| Tamaño de modulo                 | 320x160m          |
| Brillo (Nits / m2)               | 2000 nits         |
| Peso (kg / m2)                   | 30kg              |
| Ángulo de visión                 | H:160° V:160°     |
| Protección                       | IP54              |
| Frecuencia de actualización      | 3840 Hz           |
| Voltaje de operación             | 110-220V, 50/60Hz |
| Tiempo de vida                   | 100,000 horas     |
| Consumo máximo (max/prom) w / m2 | 350/200W          |



**NOTA:** El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.