

Serie Póster Plegable



SOLUCIÓN VISUAL PORTÁTIL, MODERNA Y DE ALTO IMPACTO

El póster LED plegable P2.5 es una solución innovadora diseñada para ofrecer alto rendimiento visual con un diseño portátil y elegante. Con una pantalla de 640 x 1920 mm y una resolución de 256 x 768 píxeles, este dispositivo garantiza imágenes nítidas y vibrantes, perfectas para captar la atención en puntos de venta, ferias, eventos o espacios corporativos. Su amplio ángulo de visión de 160° en ambas direcciones permite una visibilidad óptima desde casi cualquier perspectiva, mientras que su brillo de 600 nits y su frecuencia de actualización superior a 3840Hz aseguran una experiencia visual fluida y envolvente.


DISEÑO RESISTENTE Y FÁCIL DE OPERAR

Gracias a su estructura de aluminio fundido a presión, el póster LED es resistente y ligero, con un peso de 25 kg sin base y 30 kg con base. Puede controlarse fácilmente desde un celular o computadora mediante el sistema Novastar, lo que facilita su operación en distintos entornos.

Su mantenimiento frontal permite un acceso rápido y sencillo, y su vida útil alcanza hasta 100,000 horas al 50% de brillo. Todo esto lo convierte en una herramienta visual confiable, duradera y fácil de instalar, ideal para llevar tu mensaje a donde lo necesites con impacto y estilo.



-  Life Time: 100,000 horas
-  Refresh rate: <3840Hz
-  Control: Cellphone, computer
-  Tamaño: 640x1920cm
-  Brillo: 600-1000nits



Especificaciones del producto

Modelo	PTP 2.5		
Medida	640	x	1920
Resolución de pantalla	256	x	768
Modos de Control	Computadoras, Celulares		
Sistema	Novastar		
Brillo	600-1000nits		
Led	SMD		
Brillo (Nits / m2)	25kg sin base, 30kg con base		
Peso (kg / m2)	30kg		
Ángulo de visión	H:160° V:160°		
Protección	IP30		
Temperatura permitida de operación	20°C +50°C		
Frecuencia de actualización	3840 Hz		
Voltaje de operación	110-220V, 50/60Hz		
Tiempo de vida	100,000 horas		
Mantenimiento	Mantenimiento Formal		



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.